

**Specyfikacja techniczna windy towarowo - osobowej
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
strona północna.**

Udźwig: 1000 kg

Prędkość: 1 m/s

Moc: 6 kW

Ilość przystanków: 4

Ilość dojców: 4

Wyciągarka: bezreduktorowa, 3268 kWh/rok, max do 60 dB

Wysokość podnoszenia: istniejąca

Minimalne podszybie: istniejące

Minimalne nadszybie: istniejące

Sterowanie: przyciskowe

Kabina:

Panele: metalowe giętkie

Ściany i sufit: stal nierdzewna fakturowana

Lustro, barierka: bark

Podłoga kabiny: trudnościeralna, antypoślizgowa, niepalna

Panel sterowania: stal nierdzewna, fakturowana; max wtopiony w ścianę; monitoring dźwigu

Wentylacja kabiny: grawitacyjna

Oświetlenie kabiny: energooszczędne

Cokoły przy podłodze i suficie: stal nierdzewna

Drzwi kabiny:

Rodzaj: automatyczne, 2 panelowe, centralne

Napęd: regulowany

Szerokość otwarcia: 900 mm

Wysokość: 2000 mm

Wykończenie: stal nierdzewna

Zabezpieczenie drzwi: łącznik rewersyjny, kurtyna świetlna

UWAGA

-Wszystkie drzwi do szybu oraz maszynowni muszą być w klasie EI 60 odporności ogniowej.

-Winda przy po otrzymaniu sygnału o pożarze ma zjechać na parter i otworzyć drzwi.